

## P318 - akumulátorový páskovač na úzké plastové pásy



### Characteristika

Doporučené typy pásků:	Polypropylén (PP) a Polyester (PET)
Rozměry pásky šířka:	8.0 – 13.0 mm
tloušťka:	0.35 – 0.80 mm
Hmotnost:	3.4 kg (včetně baterie)
Velikost páskovače s baterií:	d 330 x š 122 x v 130 mm
Spoj:	spojení frikčním svarem
Pevnost spoje:	cca. 75% (v závislosti na typu pásky)
Napínací síla:	150–800 N (nastavitelné)
Rychlost napínání:	150 - 300 mm / s
Předpisy:	Evropské bezpečnostní předpisy EN 415-8
Baterie:	18 VDC/2.0 Ah Li-Ion
	18 VDC/4.0 Ah Li-Ion
Závěsné zařízení:	na vyžádání

### Výhody

- V souladu s evropskými bezpečnostními předpisy EN 415-8
- Nový zesílený 18V motor
- Baterie Li-Ion technologie
- Velmi vysoká kapacita až 600 páskovačích cyklů za náplň baterie (v závislosti na kvalitě a rozměru pásky)
- Ochrana akumulátoru
- Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
- Velmi vysoká napínací síla s nastavitelnou rychlostí přetížení
- Síla tahu a zavírací čas nastavitelný

**Přehled modelů P318**

Číslo	Model	Šířka pásy mm	Tloušťka pásy mm	Max. napnutí N	Rychlost pnutí mm/sec.
43.0822	P318/09/0.35-0.80/PET	9	0.35-0.80	800	150-300
43.0828	P318/12/0.35-0.80/PET	12	0.35-0.80	800	150-300
43.0829	P318/12/0.35-0.80/PP	12	0.35-0.80	800	150-300
43.0830	P318/13/0.35-0.80/PET	13	0.35-0.80	800	150-300
43.0831	P318/13/0.35-0.80/PP	13	0.35-0.80	800	150-300

**Nabíječky pro model P318**

Číslo	Model	Druh	Pnutí
N5.4443	standařní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz
N5.4447	standařní nabíječka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz
N5.4445	standařní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz

**Baterie pro model P318**

Číslo	Model	Pnutí	Síla
N5.4347	A□□□ Li-Ion	18VD□	2.0 Ah (Standařní)
N5.4349	A□□□ Li-Ion	18VD□	4.0 Ah

**Doplňky**

P32.0112	Standařní konzola pro zavěšení
P32.0137	Závěsný třmen pro střídání pozic