



Akumulátorový digitální páskovací strojek na plastovou pásku

****) 9.0 Ah baterie je jednou z inteligentních možností efektivity a úspory nákladů, které FROMM P328S nabízí operátorům.
K dispozici pouze ve státech EÚ.**

Charakteristika

Kvalita pásky	Polyester (PET) and Polypropylén (PP) – hladká nebo embosovaná		
Rozměry pásky	šířka	12.0 – 16.0 mm / ½ - ⅝"	
	tloušťka	0.40 – 1.05 mm / .016 – .041"	
Hmotnost vč. 5.0 Ah baterie	4.3 kg / 9.6 lbs		
Rozměry vč. 5.0 Ah baterie	L351 x W134 x H143 mm / 13.8 x 5.3 x 5.6"		
Typ svaru	Frikční svar		
Průměrná pevnost spoje	přibližně 75% (závisí na kvalitě pásky)		
Napínací síla	250 – 2.600 N / 56 – 585 lbs (nastavitelná)		
Rychlost napínání	49 – 174 mm/s / 1.9 – 6.8 inch/s		
Napájení	Baterie Li-Ion 18 VDC / 5.0 Ah nebo 9.0 Ah		
Závěsný držák	volitelné		

Výhody

- Upozornění v případě potřeby na základní údaje o pásce, aktualizaci a servis (volitelné, bezdrátový výstup);
- Inteligentní, multifunkční a lehce ovladatelná barevná dotyková obrazovka, zabraňuje průniku vody a prachu do zařízení;
- Nástroj 3 v 1 ovládaný jednou rukou, lehký výběr manuálního, poloautomatického nebo automatického provozu;
- Nastavení a blokování správné napínací síly, rychlosti a času svařování dotykem prstu;
- Testované na splnění nebo překročení vysokých standardů kvality FROMM a očekávání zákazníků;
- Přednastavené typy pásky s 10 konfigurovatelnými režimy páskování pomáhají nastavit nástroj správně;
- Odolný design, lehce recyklovatelný, s dvojitými vodítky pro vyrovnávání pásky „AlwaysGood“;
- Jednoduché zavádění pásky
- Dobře vyvážené nářadí s extra ochranou prstů pro bezpečné a dobré pracovní podmínky;
- Robustní držák baterie, který pojme 5,0 Ah nebo 9,0 Ah baterie s indikátorem nabití;
- Střídatý motor se systémem monitorování teploty motoru. Pro extrémní prostředí je k dispozici volitelný ventilátor chlazení motoru;



- Jednoduchá údržba, odstranění prachových částic z pásky stlačeným vzduchem.

Přehled modelů

Číslo	Model	Šířka pásky		Tloušťka pásky		Max. síla		Rychlost napínání	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
43.2822	P328S/12/0.65-1.05	12		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.2823	P328S/12.7/0.4-0.64	12.7	½	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.2824	P328S/12.7/0.65-1.05	12.7	½	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.2832	P328S/13/0.65-1.05	13		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.2853	P328S/15.5/0.4-0.64	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.2854	P328S/15.5/0.65-1.05	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.2861	P328S/16/0.4-0.64	16	⅝	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.2862	P328S/16/0.65-1.05	16	⅝	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3422	P328S/12/0.65-1.05/ W	12		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3423	P328S/12.7/0.4-0.64/ W	12.7	½	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3424	P328S/12.7/0.65-1.05/ W	12.7	½	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3432	P328S/13/0.65-1.05/ W	13		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3453	P328S/15.5/0.4-0.64/ W	15.5		0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3454	P328S/15.5/0.65-1.05/ W	15.5		0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3461	P328S/16/0.4-0.64/ W	16	⅝	0.40-0.64	.016-.025	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8
43.3462	P328S/16/0.65-1.05/ W	16	⅝	0.65-1.05	.026-.041	2.600	585	49 - 174	1.9 – 6.8

W - Produkty s povolenou bezdrátovou technologií

Baterie

Číslo	Baterie	Napětí	Kapacita	Čas nabíjení	Poznámka
N5.4349	Li-Ion	18 VDC	5.0 Ah	cca. 80 min.	Cca. 45 min. s rychlonabíječkou
N5.4353	Li-Ion	18 VDC	9.0 Ah	cca. 180 min.	Méně nabíjení a až o 95% vyšší počet páskování na celý životní cyklus. Cca. 90 min. s rychlonabíječkou. Pouze EU.

Nabíječky

Číslo	Model	Napětí / Frekv.	Země
N5.4443	Li-Ion, <i>Standard</i>	220-240 V/50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, BY, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, (BRN), (BRU), (CY), (EAK), (EAT), (GB), (IRL), (M), (MAL), (OM), (SGP), (Y), (Z), (ZA), (ZW)
N5.4468	Li-Ion, <i>Fast charger</i>		
N5.4447	Li-Ion, <i>Standard</i>	120 V/50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4445	Li-Ion, <i>Standard</i>	220-240 V/50-60 Hz	AUS, NZ

Země (..) = Adaptér N52.2102

Příslušenství

P32.0223	Závěsná konzola (otočná)
P32.0231	Závěsná konzola (pevná)
P32.0224	Nosná deska (kovová), pro páskování drsných a tvrdých povrchů
P32.0225	Nosná deska (kov) na ochranu celé spodní části náradí
P32.0240	Ochranný štít (plastový) na ochranu obalů s citlivým povrchem
P32.0228	Ventilátor chlazení motoru